



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Einlage und Unterstützungsstege kombinierbar**
mit Profilen der Reihe FP 65 und FP 85
- 3 Gute Beweglichkeit**
Profi nimmt auch Setzungen auf (dreidim. Bewegungsaufnahme)
- 4 Hohe Belastbarkeit durch stabile Ausführung**
Massiv konstruierte Aluminiumschenkel
- 5 Zeitsparende Verlegung**
Kupplungsstücke gewährleisten schnellen und höhen- und seitengleichen Einbau

| Profil | Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm] | Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm] | Sichtbare Profilbreite b_s [mm] | Profilbreite total b_t [mm] | Profilhöhe h [mm] | Belastbarkeit [kN] | Belastbarkeit* [kN] |
|-----------|--|---|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| FP 105/20 | 100 | 40 (±20) | 109 | 248 | 20 | 30 | 300 |
| FP 105/30 | 100 | 40 (±20) | 109 | 248 | 30 | 30 | 300 |
| FP 105/50 | 100 | 40 (±20) | 109 | 248 | 50 | 30 | 300 |

* kein Dauereinsatz

Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau, beige

Wandanschlüsse: E3, E4

